



Plaque de plâtre à haute résistance au feu de couleur rose. Particulièrement destinée à la réalisation d'ouvrages nécessitant des degrés coupe-feu élevés.

LES + PRODUITS

- + Haute résistance au feu
- + Mise en oeuvre simplifiée de plafonds coupe-feu en association avec le système PRF
- + Facile à identifier : couleur rose

DESCRIPTION

Teinte ou couleur parement	Rose	Epaisseur réelle	15 mm
Poids au m2	12 kg	Largeur	1200 mm
Epaisseur arrondie de la plaque	15 mm		

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de bord	Aminci
Aspect	Lisse
Type de bord Placo	BA
Composants essentiels plaque	Plâtre
Pare vapeur	Non
Type de plaque	F

PERFORMANCES

Perméance	1
Classement à l'humidité	Non applicable
Réaction au Feu (Euroclasse)	A2-s1, d0
Résistance thermique	0,04 m2.K/W

RÉFÉRENCES

N° DTU	25.41
N° DoP	PL001
Etiquette Sanitaire	A+

MISE EN OEUVRE

Produits de finition associés	Enduit, bande
Mode de pose	A visser
Traitement des joints	avec bande papier

CONDITIONNEMENT

Nom article	EAN de l'UB	Conditionnement	Poids moyen	Longueur
Placoflam® BA 15 NF 120/250	3496250083424	Pile de 40 Plaque(s)	36 kg	2500 mm
Placoflam® BA 15 NF 120/240	3496250151987	Pile de 40 Plaque(s)	34,6 kg	2400 mm
Placoflam® BA 15 NF 120/ 260	3496250083448	Pile de 40 Plaque(s)	37,4 kg	2600 mm
Placoflam® BA 15 NF 120/300	3496250083486	Pile de 40 Plaque(s)	43,2 kg	3000 mm
Placoflam® BA 15 NF 120/250 Coff Exp	3496250083424	Pile de 40 Plaque(s)	36 kg	2500 mm