

Fiche technique

VULCANO2 - VULCANO2

Désignation :

LUNETTES POLYCARBONATE MONOBLOC

Tailles :

Unique

Coloris :

Noir - Orange / Gris



Descriptif :

Lunettes polycarbonate monobloc. Branches nylon inclinables et ajustables. Embouts spatulés. Pont nasal PVC souple extra confort. Protections latérales. UV400, anti rayures et anti buée.

Disponible en :

Version oculaire incolore, Réf : VULC2ORIN, conforme à la norme EN170 (UV).

Version oculaire fumé, Réf. : VULC2NOFU, conforme à la norme EN172 (protection solaire).

Matériaux :

Branches: nylon

Oculaires : polycarbonate

Poids : 26 g

Points forts :

Branches inclinables et ajustables.

Pont nasal souple.

Confortable et légère.

Protections latérales.

Instructions d'emploi :

Ces lunettes protègent contre les impacts de basse énergie des particules lancées à grande vitesse 45m/s et à températures extrêmes ($55\pm 2^{\circ}\text{C}$ et $-5\pm 2^{\circ}\text{C}$)*. Il est recommandé avant chaque utilisation d'inspecter les lunettes avec soin, et en cas de détérioration il est nécessaire de les changer. Assurez-vous que la paire de lunette est ajustée confortablement et solidement sur la tête avant d'entrer dans une zone à risques.

Limites d'utilisation :

Ne pas utiliser hors de son domaine d'utilisation défini dans les instructions ci-dessus. Le contact avec la peau peut causer des réactions allergiques aux personnes sensibles. Dans ce cas, quitter la zone de risques, enlever les lunettes et consulter un médecin.

Instructions de stockage :

Stockage dans l'emballage d'origine à l'abri de la lumière et de l'humidité, de produits chimiques ou de substances abrasives.

Instructions de nettoyage / d'entretien :

Les oculaires seront nettoyés régulièrement. Ne pas les nettoyer à sec mais toujours à l'eau courante ($20^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$) avec des détergents légers. En dehors de leur utilisation, ne pas laisser les lunettes hors de leur emballage, ou les transporter non protégées à côté d'autres articles tels qu'outils ou autres objets métalliques.

Performances :

Conforme aux exigences de la directive européenne 89/686, notamment en terme d'ergonomie, d'innocuité, de confort, et à la norme européenne EN166:2001 (FT* - Classe optique 1) et



Fiche technique

VULCANO2 - VULCANO2

- EN170:2002 (Filtres pour l'ultraviolet)

Ref.: VULC2ORIN (Numéro d'échelon : 2C-1,2)

- EN172:1994/A1:2000/A2:2001 (Filtres de protection solaire pour usage industriel) :

Ref.: VULC2NOFU (Numéro d'échelon : 5-3,1)

- **EN166** Protection individuelle de l'oeil - Spécifications

1 FT : Marquage oculaires

FT : Marquage montures

